



DRX 32-D 400 mA Mobile DR Systems

400 mA Mobil DR Sistemleri



Technical Specifications Teknik Özellikler

System Components Sistem Bileşenleri

MODEL DRX 32-D
40 kHz HF
Microprocessor Control / Mikroprosesör Kontrollü

H.F. X-Ray Generators H.F. X-Ray Jeneratörleri

32 kW-125kV-425mA-200mAs-APR (320mAs-opt)
40-125 kV by steps / 10-425mA by steps / 0,2-200 mAs by steps / 2-6,3 sec by steps
(0,2-320 mAs by steps - 1-10.000 sec by steps - opt)

X-Ray Tubes / Collimator Röntgen Tüpleri / Kolimatör

Focus size / Foküs ebatları: 0,6 x 1,3 mm
Anode Heat Capacity: 110 kHU-Housing Heat Capacity: 1100 kHU
Anot Isı Kapasitesi: 110 kHU - Haube Isı Kapasitesi: 1100 kHU

Flat Panel Detectors Flat Panel Dedektörleri

35 x 43 cm - 2500 x 3072 Pixel - 140 µm Wi-Fi (Wireless) / Kablosuz tip dedektör
Sezyum İyodid / (GadoX - opt) / Amorphous Silicon with TFT : Csl
Or 43x43 cm - 3072 x 3072 piksel - Wi-Fi (Wireless) / Kablosuz tip dedektör
Capable of shooting at least 300 x-ray films with a full charge of FPD
FPD bataryası tam şarjlı iken en az 300 adet film çekebilir.
It can change depending on dose values
(Doz oranlarına ve çekim bölgelerine göre değişiklik gösterir)

Control Panel Kumanda Paneli

15.5" Touchscreen Workstation / 15.5" Dokunmatik Ekran İş istasyonu
Image processing software / İmaj işleme yazılımı
(Other size is on demand / Diğer boyutlar isteğe bağlı)

Grid-opt

Movable 2 pcs grids / Çıkarılabilen 2 adet grid
40 çizgi / cm - Ratio 12:1 F = 120 cm / 150cm
(Using other grids on demand / Diğer değerler isteğe bağlı)

Portable Patient Table (Opt) Mobil Hasta Masası (Ops)

Easy to move mobile patient table with floating table top for digital systems
Dijital sistemler için yüzer tablalı ve kolaylıkla hareket ettirilebilen mobil hasta masası

Weight / Ağırlık: 295 kg

