



## SINGLE DETECTOR CEILING STAND DIGITAL X-RAY SYSTEMS

TEK DEDEKTÖRLÜ TAVAN STATİFLİ  
DİJİTAL RÖNTGEN SİSTEMLERİ



## Technical Specifications Teknik Özellikler

System Components Sistem Bileşenleri	MODEL DYNALIFT 55 S 100kHz-450kHz	MODEL DYNALIFT 65 S 100kHz-450kHz	MODEL DYNALIFT 80 S 100kHz-450kHz
<b>H.F. X-Ray Generators</b> H.F. X-Ray Jeneratörleri	50 kW - 150 kV 630 mA - 800 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC	65 kW - 150 kV 1000 mA - 1000 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC	80 kW - 150 kV 1000 mA - 1000 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC
<b>X-Ray Tubes / Collimator</b> Röntgen Tüpleri / Kolimatör	0,6 x 1,2 mm / 300 kHU-1250 kHU <b>4 different model tubes more as option / Opsiyonel olarak 4 farklı model daha mevcuttur.</b> <b>Manual or automatic collimator / Manuel veya otomatik kolimatör</b>		
<b>Flat Panel Detectors</b> Flat Panel Dedektörleri	1 pcs / 1 Adet <b>A-Si Cesium iodide (Csi) / (GadoX - opt) / Amorf Silikon with TFT : Csi Sezyum İyodid</b> 35 x 43 cm - 2500 x 3072 Pixel - <b>Wired portable type / Kablolu mobil tip</b> Veya 43x43 cm - 3072 x 3072 piksel - <b>Wired portable type / Kablolu mobil tip</b> 140 µm-16 bit <b>Wi-Fi (Wireless) - opt. / Kablosuz özellikleri opsiyonel olarak mevcuttur.</b>		
<b>Wall Stand</b> Duvar Statifi	<b>Vertical / Dikey</b> 30 cm - 210 cm +90/-20° Tilt -opt. <b>Motorized movement - opt. / Motorize hareket - ops</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b>		
<b>Ceiling Type Tube Stands</b> Tavan Askılı Tüp Statifleri	<b>5 ways movements / 5 yöne hareketli</b> <b>Vertical / Dikey</b> SID 35 cm - 190 cm motorize -ops <b>Other motorized movement - opt. / Diğer motorize hareket - ops</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b>		
<b>Control Panel</b> Kumanda Paneli	<b>21" Workstation / 21" İş İstasyonu</b> <b>FULL DICOM 3 image processing software / FULL DICOM 3 İmaj İşleme Yazılımı</b> <b>Other size is on demand / Diğer ekran boyutları isteğe bağlı</b>		
<b>Portable Patient Table</b> Mobil Hasta Masası	<b>Easy to move mobile patient table with fixed surface table top for digital systems</b> Dijital sistemler için sabit yüzeyli ve kolaylıkla hareket ettirilebilen tekerlekli mobil hasta masası <b>Elevating and floating type - opt. / Asansörlü ve yüzer tablalı tip - ops.</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b> <b>Motorized bucky movement - opt. / Motorize buki hareket - ops</b>		
<b>Grid</b>	40 çizgi / cm - Ratio 12:1 - FFD = 120 - 150cm veya 80 çizgi / cm - Ratio 12:1 - ops - FFD = 120 - 150cm - opt		
<b>Options</b> Opsiyonlar	<b>DAP meter / DAP metre</b> <b>(3 - 5 Field AEC chambers for table, chest stand, U-arm)</b> 3 veya 5 alanlı İyon Odaları (Masa, Akciğer, U-Kol için)		





## DOUBLE DETECTOR CEILING STAND DIGITAL X-RAY SYSTEMS

ÇİFT DEDEKTÖRLÜ TAVAN STATİFLİ  
DİJİTAL RÖNTGEN SİSTEMLERİ



## Technical Specifications Teknik Özellikler

System Components Sistem Bileşenleri	MODEL DYNALIFT 50 R 100 kHz-450kHz	MODEL DYNALIFT 65 R 100 kHz-450kHz	MODEL DYNALIFT 80 R 100 kHz-450kHz
<b>H.F. X-Ray Generators</b> H.F. X-Ray Jeneratörleri	50 kW - 150 kV 630 mA - 800 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC	65 kW - 150 kV 1000 mA - 1000 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC	80 kW - 150 kV 1000 mA - 1000 mAs 1 ms - 5000 APR - AEC
<b>X-Ray Tubes / Collimator</b> Röntgen Tüpleri / Kolimatör	0,6 x 1,2 mm / 300 KHU-1250 KHU <b>4 different model tubes more as option / Opsiyonel olarak 4 farklı model daha mevcuttur.</b> <b>Manual or automatic collimator / Manuel veya otomatik kolimatör</b>		
<b>Flat Panel Detectors</b> Flat Panel Dedektörleri	<b>2 pcs / 2 Adet</b> <b>A-Si Cesium iodide (Csi) / (GadoX - opt) / Amorf Silikon with TFT : Csi Sezyum İyodid</b> 35 x 43 cm - 2500 x 3072 Pixel - <b>Wired type / Kablolu tip</b> Veya 43x43 cm - 3072 x 3072 piksel - <b>Wired fixed or mobile type / Kablolu sabit veya mobil tip</b> 140 µm-16 bit <b>Wi-Fi (Wireless) - opt / Kablosuz özellikleri opsiyonel olarak mevcuttur.</b>		
<b>Wall Stand</b> Duvar Statifi	<b>Vertical / Dikey</b> 35 cm - 190 cm-ops +90/-20° Tilt -opt. <b>Motorized movement - opt. / Motorize hareket - ops</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b>		
<b>Ceiling Type Tube Stands</b> Tavan Askılı Tüp Statifleri	<b>5 ways movements / 5 yöne hareketli</b> <b>Vertical / Dikey</b> SID 35 cm - 190 cm motorize -ops <b>Other motorized movement - opt. / Diğer motorize hareket - ops</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b>		
<b>Control Panel</b> Kumanda Paneli	<b>21" Workstation / 21" İş istasyonu</b> <b>FULL DICOM 3 image processing software / FULL DICOM 3 İmaj işleme yazılımı</b> <b>Other size is on demand / Diğer ekran boyutları isteğe bağlı</b>		
<b>Patient Table</b> Hasta Masası	<b>Stationary patient table with 4 ways floating table top for digital systems</b> Dijital sistemler için 4 yöne yüzer tablalı hasta masası <b>Elevating table - opt. / Asansörlü masa - ops.</b> <b>Auto tracking functions - opt. / Otomatik takip sistemi-ops</b> <b>Motorized bucky movement - opt. / Motorize buki hareket - ops</b>		
<b>Grid</b>	40 çizgi / cm - Ratio 12:1 - FFD = 120 - 150cm veya 80 çizgi / cm - Ratio 12:1 - ops - FFD = 120 - 150cm - opt		
<b>Options</b> Opsiyonlar	<b>DAP meter / DAP metre</b> <b>(3 - 5 Field AEC chambers for table, chest stand, U-arm)</b> 3 veya 5 alanlı İyon Odaları (Masa, Akciğer, U-Kol için)		

